



Stay Updated with All the Latest News!

We will be posting information about our new crowdfunding project, new products, and special discounts.

Thank you for purchasing CIO product. If the product has any defects such as initial malfunction, please contact us before reviewing. We will replace it as an initial malfunction product.

In case of malfunction occurred within the warranty period or correct use, we will also replace it.

Invoice/warranty or dealer's receipt will become warranty so please keep it. The product will be guaranteed for replacement with it.

Please note that we do not accept returns or refunds.

Please note that the warranty cannot be provided in the following cases.

1. Accident due to careless handling while using it. (e.g. dropping, submerging and so on.)
2. Failure due to any internal modification by the user.
3. Failure due to fire or water damage.

- CIO-G45W2C ■ User Manual

Model: CIO-G45W2C
 Input: 100-240V 50-60Hz 0.55A
 USB-C1/C2 Output: 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A (Max 45W)
 3.3-11V=4.05A
 USB-C1+C2 Output: 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A / 15V=1.33A / 20V=1A (Total 40W)
 3.3-11V=2A

Size: Approx. 45.5 x 36 x 28mm
 Weight: Approx. 78g

PD3.0

- Warning** | This is content that could lead to death or serious injury.
- Caution** | There is a possibility of serious injury or damage to property.

- Do not use this product for any purpose other than its intended use.
- Do not use this product near flammable oil, chemicals or flammable substances.
- Do not use or store the product in a place where it is exposed to water or other liquids.
- When using this product, please check the shape of the USB connector and insert it in the correct direction and orientation. Forced insertion may cause malfunction or injury.
- Before connecting the device to this product, be sure to read the precautions and the user manual and follow the instructions.
- This product may become hot while charging at high power, but it will return to normal temperature as the device is fully charged.
- For PowerDelivery (PD) charging, it is necessary to use a PD-compatible cable for PD devices.
- Unplug this product from the household power outlet when not using it for a long period of time. Failure to do so may result in a malfunction.
- Please note that we are not responsible for any damage, breakage, breakdown or loss of data on devices connected to this product.
- Do not disassemble or modify this product in any way. It may cause a fire, electric shock or injury.
- Children should not use this product alone. Do not use this product within the reach of children.
- Do not immerse the product in water or allow it to get wet. Do not touch the power plug with a wet hand. Otherwise, it may cause heat generation, fire, fire, electric shock, or explosion.
- Please do not use, leave or store the product in a high temperature environment. Do not throw this product into fire.
- Do not drop this product, place heavy objects on it, or give it a strong shock. Failure to do so may result in electric shock, malfunctions or injuries.
- Plug the power cord into a household wall outlet when using. Failure to do so may result in fire or electric shock.
- Do not use this product overloaded. It may result in fire.

Thank you for your purchase. Please read the user manual carefully before use and use it correctly.

1. Introduction	3
2. Precautions	4-5
3. Accessories	6
4. Specifications	6
5. Supported Fast Charging Protocols	6
6. Warranty	7-8

サポート窓口情報
 メールアドレス: customer@connectinternationalone.co.jp

保証書【CIO-G45W2C】
 販売店名

保証期間：1年
 お買い上げ年月日： 年 月 日

この度は株式会社CIOの製品をご購入いただき誠にありがとうございます。商品に初期不良などの不具合がある場合、レビューの前にご連絡ください。初期不良品として交換対応を実施させていただきます。

納品書兼保証書もしくは、販売店レシートが保証書の代わりとなりますので大切に保管してください。

※商品の保証は原則、交換対応とさせていただきます。
 返品・返金は承っておりませんのでご了承ください。

以下の場合には保証を実施いたしかねますので、ご了承ください。

1. 使用上の取り扱い不注意による事故(落下や水没など)。
2. 使用者による任意での内部改造による故障。
3. 火災・水害などによる故障。

- 本製品 ■取扱説明書

型番: CIO-G45W2C
 入力: 100-240V 50-60Hz 0.55A
 出力(USB-C1/C2): 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A (Max 45W)
 3.3-11V=4.05A
 合計出力(USB-C1+C2): 5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A/15V=1.33A/20V=1A(Total 40W)
 3.3-11V=2A

サイズ: 約45.5x36x28mm
 重量: 約78g

PD3.0

- 警告** | 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。
- 注意** | 重傷を負う可能性及び、物的損害に結びつく恐れがある内容です。

- 本製品の用途以外に使用しないでください。
- 本製品は引火性のある油、化学薬品、可燃性のものの近くで使用しないでください。
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからない場所での使用・保存をしてください。
- 本製品を使用するときは、USBコネクタの形状を確認し正しい向き、方向で挿入してください。無理な挿入は故障・怪我の原因となります。
- 本製品にデバイス機器を接続する場合は、必ずデバイス機器の注意事項・マニュアルに従って正しくご使用ください。
- 高出力での充電中は本製品が熱くなる場合がございますが、デバイス機器側の充電が満充電に近づくにつれ、通常の温度に戻ります。
- PowerDelivery (PD)充電を行う際は、PD対応デバイス機器に対し、PD対応ケーブルをご使用いただく必要があります。
- 本製品を長時間使用しないときは、本製品を家庭用コンセントから抜いてください。故障の原因となります。
- 本製品を使用して接続された機器の破損・損傷・故障およびデータの消失に関して弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 電源プラグは、家庭用コンセントに奥までしっかりと差し込みご使用ください。差し込みが不十分だと、接触不良などによって火災や感電の原因となります。
- タコ足配線でのご使用はおやめください。火災の原因となります。

ご購入ありがとうございます。ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

1. はじめに	2
2. 注意事項	3-4
3. 付属品	5
4. 仕様	5
5. 対応急速充電規格	5
6. 製品保証	6-7

QRコードでLINEの友達を追加
 QRコードをスマートフォンでスキャンしてください。



QRコードでYouTubeのチャンネル登録
 QRコードをスマートフォンでスキャンしてください。



フォローしてね!

メリット01 LINEでカスタマーサポート

メリット02 LINE限定クーポン

お得なクーポン & セール情報


チャンネル登録してね!

市場未公開情報ゲット!

欲しい商品が見つかる!

新しくスマホやPCを買ったけどどんな充電器、製品が最適なんでしょう... CIOの製品の特長を分かりやすく解説! あなたに合うベストな製品が見つかる!

CIO-G45W2C



USER MANUAL

CIO-G45W2C



取扱説明書