

size 60×60

01_24.5.30

35W出力対応モバイルバッテリー

SMARTCOBY TRIO

35W2C1A

取扱説明書

1.はじめに

お買い上げありがとうございます。ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

もくじ

1.はじめに

2.注意事項

3.付属品

4.仕様

5.対応急速充電規格

6.各部名称

7.使用方法

8.製品保証

2

2.注意事項

警告

注意

警告

3.付属品

■本製品 ■充電ケーブル ■USB-C to USB-A ■ユーザーマニュアル

4.仕様

型番: CIO-MB35W2C1A-20000

バッテリー容量: 20000mAh

入力(USB-C1/C2): 5V=3A/9V=3A/12V=2.92A/15V=2.33A/20V=1.75A(35W max)

出力(USB-C1/C2): 5V=3A/9V=3A/12V=2.92A/15V=2.33A/20V=1.75A(35W max)

出力(USB-Aポート)(出力のみ)

⑤ バッテリー残量確認ボタン (電源オフ: 2回押す)

※急速充電(Power Delivery)を行うためには、急速充電に対応したデバイスと、急速充電に対応した充電ケーブルが必要となります。USB充電はC10製品を推奨致します。

■バッテリー残量の確認方法

「バッテリー残量確認ボタン」を押すことで、バッテリー残量(0-100%表示)が表示されます。もしくは本製品とデバイスを接続し、デバイスへ充電が開始されるとバッテリー残量(0-100%表示)が表示されます。

5

3.付属品

■本製品 ■充電ケーブル ■USB-C to USB-A ■ユーザーマニュアル

4.仕様

型番: CIO-MB35W2C1A-20000

バッテリー容量: 20000mAh

入力(USB-C1/C2): 5V=3A/9V=3A/12V=2.92A/15V=2.33A/20V=1.75A(35W max)

出力(USB-C1/C2): 5V=3A/9V=3A/12V=2.92A/15V=2.33A/20V=1.75A(35W max)

出力(USB-Aポート)(出力のみ)

⑤ バッテリー残量確認ボタン (電源オフ: 2回押す)

※急速充電(Power Delivery)を行うためには、急速充電に対応したデバイスと、急速充電に対応した充電ケーブルが必要となります。USB充電はC10製品を推奨致します。

■バッテリー残量の確認方法

「バッテリー残量確認ボタン」を押すことで、バッテリー残量(0-100%表示)が表示されます。もしくは本製品とデバイスを接続し、デバイスへ充電が開始されるとバッテリー残量(0-100%表示)が表示されます。

5

6.各部名称

① バッテリー残量数値LED (※表示: 充電マーク)

② USB-C1ポート(入出力)

③ USB-C2ポート(入出力)

④ USB-Aポート(出力のみ)

⑤ バッテリー残量確認ボタン (電源オフ: 2回押す)

⑥ 充電マーク

⑦ モバイルバッテリー使用中

⑧ 充電中

⑨ 充電完了

7

7.使用方法

■デバイスへの充電方法

USB Type-Cケーブルを使用して、本製品とデバイスを接続し充電を行います。自動的に充電が始まらない場合は、本製品の側面にある「バッテリー残量確認ボタン」を押してください。

2台同時充電 (例)

3台同時充電 (例)

※複数同時充電時は本製品が熱くなる場合がございますが、本製品及びデバイスが満充電に近づくにつれ通常の温度に戻ります。

8

8.製品保証

この度は株式会社C10の製品をご購入いただき誠にありがとうございます。商品に初期不良などの異常がある場合、レビューの前にご連絡ください。初期不良品として交換対応を実施させていただきます。正しくご使用いただいた状態で保証期間内に発生した故障の場合も交換対応を実施させていただきます。

納品書兼保証書もしくは、販売店シートが保証書の代わりとなりますので大切に保管してください。

※商品の保証は原則、交換対応とさせていただきます。返品・返金は承っておりませんのでご了承ください。

以下の場合保証は実施いたしかねますので、ご了承ください。

1. 使用上の取り扱い不注意による事故(落下や水没など)。

2. 使用者による任意での内部改造による故障。

3. 火災・水害などによる故障。

9

■製品への充電方法

USB-Cケーブルを使用して、本製品のUSB-C1及びC2ポートにUSB充電器を接続することで本製品の充電が開始されます。

2台同時充電 (例)

3台同時充電 (例)

※複数ポートでの同時充電には対応しておりません。

10

■バススルー充電方法

USB-C1及びC2のどちらかに充電器と充電ケーブルを接続し、ケーブルの接続している方のUSB-C1・USB-Aポートにデバイスを接続することで、デバイスを充電しながら本製品に充電が開始されます。

バススルー充電 (例)

※デバイス側が優先して充電されます。

※バススルー充電時は本製品が熱くなる場合がございますが、本製品及びデバイスが満充電に近づくにつれ通常の温度に戻ります。

約15W出力になります。

※バススルー充電時、USB-AにApple Watchなどの低電流端末を接続すると、充電ができます。予めご了承ください。

11

8.製品保証

この度は株式会社C10の製品をご購入いただき誠にありがとうございます。商品に初期不良などの異常がある場合、レビューの前にご連絡ください。初期不良品として交換対応を実施させていただきます。正しくご使用いただいた状態で保証期間内に発生した故障の場合も交換対応を実施させていただきます。

納品書兼保証書もしくは、販売店シートが保証書の代わりとなりますので大切に保管してください。

※商品の保証は原則、交換対応とさせていただきます。返品・返金は承っておりませんのでご了承ください。

以下の場合保証は実施いたしかねますので、ご了承ください。

1. 使用上の取り扱い不注意による事故(落下や水没など)。

2. 使用者による任意での内部改造による故障。

3. 火災・水害などによる故障。

12

■製品お問い合わせ窓口

QRコードでLINEの友達を追加

QRコードでYouTubeのチャンネル登録

13

4. Specifications

Model: CIO-MB35W2C1A-20000

Battery Capacity: 20000mAh

Input(USB-C1/C2): 5V=3A/9V=3A/12V=2.92A/15V=2.33A/20V=1.75A(35W max)

Output(USB-C1/C2): 5V=3A/9V=3A/12V=2.92A/15V=2.33A/20V=1.75A(35W max)

Output(USB-A): 4.5V=5A/5V=3A/9V=2.5A/12V=1.5A(22.5W max)

Output(C1+C2): 5V=6A(30W max)

Output(C1+A): 5V=6A(30W max)

Output(C2+A): 5V=6A(30W max)

Output(C1+C2+A): 5V=6A(30W max)

Weight: Approx. 328g

Life cycle: Approx. 1200times

Power storage time: Approx. 180 minutes

5. Supported Fast Charging Protocols

PPS/DP3.0

7

6. Names of Each Part

① Remaining Battery Indicator in % and Charging Animation

② USB-C1 (Input / Output)

③ USB-C2 (Input / Output)

④ USB-A (Output)

⑤ Battery Check Button (Power on: press once; Power off: press twice)

⑥ Remaining Power LED

Power Bank in Use

Charging in Progress

8

7. How to Use

■ How to Charge the Device

Use the USB-C cable to connect the product to the device for charging. If charging does not start automatically, press the button on the side of the product.

When charging to the device starts, the digital remaining charge will show in %.

* In order to use fast charging (Power Delivery), a device that supports fast charging and a charging cable that supports fast charging are required.

■ How to check the remaining battery

Press the button on the side of the product when nothing is connected to the product, and the remaining battery level (0-100%) will be indicated on the display. Alternatively, the remaining battery level (0-100%) will be displayed when the product is connected to a charging device.

9

■ Multiple Devices Simultaneous Charging

USB-C1, C2, and USB Type-A ports are used to connect and charge the product and devices. Up to three devices can be charged simultaneously. If charging does not start automatically, press the button on the side of the product.

2 units simultaneous charging (Example)

3 units simultaneous charging (Example)

* This product may become hot when charging multiple devices at the same time. As this product and device near full charge, the temperature will return to normal.

10

■ How to Recharge the Device

Using a USB-C cable, connect a USB charger or other device to the USB-C1 port of this product to start charging this product.

* USB-C2 port does not support input.

* A USB charger that supports 35W output is required to charge up to 35W. C10 charger is recommended.

* Simultaneous recharge to the battery through multiple ports is not supported.

* The device side is charged first.

* For pass-through charging, the output power is approximately 15W regardless of which port is used for input/output.

* During pass-through charging, if a low-current device such as Apple Watch is connected to USB-A, it will not be charged. Please understand this in advance.

* The product may become hot during pass-through charging, but the temperature will return to normal as the product and device approach full charge.

11

■ How to Charge by Using Pass Through

When a charger and charging cable are connected to the USB-C1 port and a device is connected to the USB-C2 or USB-A port, the product will be charged while charging the device.

Pass-through Charging (Example)

* The device side is charged first.

* For pass-through charging, the output power is approximately 15W regardless of which port is used for input/output.

* During pass-through charging, if a low-current device such as Apple Watch is connected to USB-A, it will not be charged. Please understand this in advance.

* The product may become hot during pass-through charging, but the temperature will return to normal as the product and device approach full charge.

12

8. Warranty

Thank you for purchasing CIO product. If the product has any defects such as initial malfunction, please contact us before reviewing. We will replace it as an initial malfunction product. In case of malfunction occurred within the warranty period or correct use, we will also replace it.

Invoice/warranty or dealer's receipt will become warranty so please keep it. The product will be guaranteed for replacement with it.

Please note that we do not accept returns or refunds.

Please note that the warranty cannot be provided in the following cases.

1. Accident due to careless handling while using it. (e.g., dropping, submerging and so on.)

2. Failure due to any internal modification by the user.

3. Failure due to fire or water damage.

13

Support Information

Email address: smartcoby@connectinternationalone.co.jp

One Year Warranty [CIO-MB35W2C1A-20000]

Dealer's Name

The date of purchase:

14

CIO Co., Ltd.

Stay Updated with All the Latest News!

We will be posting information about our new crowdfunding project, new products, and special discounts.